


SS-LAN-4248I- * 工場出荷状態への戻し方

Dipsw など物理的な設定は弊社取説をご覧になり、工場出荷状態へ戻します。


それから、ブラウザから WebManager (ID、パスワードは無し) をご覧になり、

下記の ApplyDefaults をクリックすると、




この様に聞いてきます。

「YES」をクリックします。すると下記のメッセージが表示されます。



ほぼ 10 秒 ~ 15 秒待ってから SS-LAN-4248I-の電源を OFF ON します。

Web ブラウザからの確認は、
ブラウザのキャッシュメモリが働いている場合がありますので、
一旦ブラウザを終了して再度 IP アドレスを指定して本 WebManager から確認してください。
キャッシュが OFF のブラウザであれば表示の更新を行うことで最初の画面に戻ります。



これでボーレート（9600bps）以外は工場出荷状態に戻りました。
ボーレートも工場出荷状態に戻す場合は、
この WebManager の左メニュー Channel1 の Serial Settings より 115200 を選んで OK を押して
Apply Settings を押して下さい。

以上で工場出荷時への戻し方の説明を終わります。

株式会社システムサコム販売

〒130-0026 東京都墨田区両国 1 - 1 2 - 1 0 カネオカビル 6 F

TEL : 03-6659-9260 fax:03-6659-9264

e-mail s_fujishige@sacom.co.jp http://www.sacom.co.jp