

SS-LAN シリアルトンネリングキット 設定表

ご注文書に添付してください。

商品名	ご注文数
SS-LAN シリアルトンネリングキット (2台1組)	セット

A 側

お客様の機器	<input type="checkbox"/> DTE(PC など) <input type="checkbox"/> DCE(※1)
変換器	<input type="checkbox"/> SS-LAN-4248I-2 <input type="checkbox"/> SS-LAN-4248I-DC24
シリアル方式	<input type="checkbox"/> RS232C <input type="checkbox"/> RS422 <input type="checkbox"/> RS485[2線式(半2重)] <input type="checkbox"/> RS485[4線式(全2重)]
ボーレート	<input type="checkbox"/> 1200 <input type="checkbox"/> 2400 <input type="checkbox"/> 4800 <input type="checkbox"/> 9600 <input type="checkbox"/> 19200 <input type="checkbox"/> 38400 <input type="checkbox"/> 76800 <input type="checkbox"/> 115200 <input type="checkbox"/> 230400 <input type="checkbox"/> 460800* <input type="checkbox"/> 921600* *は特注になります。
データビット	<input type="checkbox"/> 7 <input type="checkbox"/> 8
パリティ	<input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 偶数 <input type="checkbox"/> 奇数
ストップビット	<input type="checkbox"/> 1ビット <input type="checkbox"/> 2ビット
H/Wバッファ フロー制御(※2)	<input type="checkbox"/> CTS <input type="checkbox"/> RTS <input type="checkbox"/> 無し
S/Wバッファ フロー制御	<input type="checkbox"/> XON <input type="checkbox"/> XOFF <input type="checkbox"/> 無し
IPアドレス	
サブネットマスク	
デフォルト ゲートウェイ	

B 側

お客様の機器	<input type="checkbox"/> DTE(PC など) <input type="checkbox"/> DCE(※1)
変換器	<input type="checkbox"/> SS-LAN-4248I-2 <input type="checkbox"/> SS-LAN-4248I-DC24
シリアル方式	<input type="checkbox"/> RS232C <input type="checkbox"/> RS422 <input type="checkbox"/> RS485[2線式(半2重)] <input type="checkbox"/> RS485[4線式(全2重)]
ボーレート	<input type="checkbox"/> 1200 <input type="checkbox"/> 2400 <input type="checkbox"/> 4800 <input type="checkbox"/> 9600 <input type="checkbox"/> 19200 <input type="checkbox"/> 38400 <input type="checkbox"/> 76800 <input type="checkbox"/> 115200 <input type="checkbox"/> 230400 <input type="checkbox"/> 460800* <input type="checkbox"/> 921600* *は特注になります。
データビット	<input type="checkbox"/> 7 <input type="checkbox"/> 8
パリティ	<input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 偶数 <input type="checkbox"/> 奇数
ストップビット	<input type="checkbox"/> 1ビット <input type="checkbox"/> 2ビット
H/Wバッファ フロー制御(※2)	<input type="checkbox"/> CTS <input type="checkbox"/> RTS <input type="checkbox"/> 無し
S/Wバッファ フロー制御	<input type="checkbox"/> XON <input type="checkbox"/> XOFF <input type="checkbox"/> 無し
IPアドレス	
サブネットマスク	
デフォルト ゲートウェイ	

※1) DCEとは、バーコードリーダなどPCとRS232Cケーブルのストレートケーブルで接続される機器をいいます。

※2) DTR/DSR はサポートしていません。もしこちらの場合は、RS232CケーブルでCTS/RTSへ入れ替えご使用下さい。

お問合せ

システムサコム工業株式会社 技術サポート

〒130-0026 東京都墨田区両国 1-12-10 カネオカビル 6F

TEL : 03-6659-9261 FAX : 03-6659-9264

Mail : info@sacom.co.jp