

<h1>CBL11</h1>	PC98用 RS-232Cケーブル 標準1m PC9801→KS-1-HS (旧 2509PPF ケーブル加工No.4)
----------------	---

KS-1-HS/KS-10P-HSのRS-232C側Dsub9ピンと接続するストレートタイプのケーブルです。
 Dsub25ピンのRS-232Cポートに対応します。

Dsub25ピン(オス) NEC PC-9801		Dsub9ピン(オス) KS-1-HS/KS-10P-HS
FG(保安接地)	1	1 FG(フレームグラウンド)
TxD(送信データ)	2	2 RD(受信データ)
RxD(受信データ)	3	3 SD(送信データ)
RTS(送信要求)	4	4 CS(送信可)
CTS(送信可)	5	5 RS(送信要求)
DSR(データセット準備)	6	6 ER(データ端末レディ) -----
DTR(端末準備可)	20	9 DR(データセットレディ) -----
GND(信号用接地)	7	7 SG(シグナルグラウンド)
DCD(キャリア検出データ)	8	8 CD(キャリア検出)
MAX=15m		

- (注1) Dsub25ピン側に「CBL11」と刻印。
 (注2) シールド線はフードカバーに接続すること。

《 使用部品 》

コネクタ	25Pオス	17JE-23250-02(DDK)相当品	1個
	9Pオス	17JE-2390-02(DDK)相当品	1個
フードカバー	25P	17JE-25H-1A(DDK)相当品	1個
	9P	17JE-9H-1A(DDK)相当品	1個
ケーブル	UL2464(AWG28)10芯以上(シールド付)		