

KS-1-HS/KS-10P-HS用ケーブル

<h1>CBL14</h1>	PC98用 RS-232Cケーブル 標準1m PC-9801→KS-1-HS
----------------	---

KS-1-HS/KS-10P-HSのRS-232C側Dsub9ピンと接続する、DTRで制御をかけるときのケーブルです。Dsub25ピンのRS-232Cポートに対応します。

D s u b 2 5 ピン (オス)		D s u b 9 ピン (オス)	
NEC PC-9801		KS-1-HS/KS-10P-HS	
FG (保安接地)	1	1	FG (フレームグラウンド)
T x D (送信データ)	2	2	RD (受信データ)
R x D (受信データ)	3	3	SD (送信データ)
R T S (送信要求)	4	9	DR (データセットレディ)
C T S (送信可)	5	6	ER (データ端末レディ)
D C D (キャリア検出データ)	8	8	CD (キャリア検出)
D S R (データセット準備)	6	5	RS (送信要求)
G N D (信号用接地)	7	7	SG (シグナルグラウンド)
D T R (端末準備可)	20	4	CS (送信可)

MAX. = 1 5 m

《 使用部品 》

コネクタ	25Pオス	17JE-23250-02	(DDK) 相当品	1個
	9Pオス	17JE-2390-02	(DDK) 相当品	1個
フードカバー	25P	17JE-25H-1A	(DDK) 相当品	1個
	9P	17JE-9H-1A	(DDK) 相当品	1個
ケーブル	UL2464(AWG28)同心形 10芯以上			