

CBL15A

PC98接続用 RS-232Cケーブル
PC-9801→モデム

PC98とモデムを接続するストレートケーブルです。
Dsub25ピンのRS-232Cポートに対応します。

D s u b 2 5 ピン (オス)		D s u b 2 5 ピン (オス)	
P C - 9 8 0 1		モ デ ム	
FG (保安接地)	1	1	FG (フレームグラウンド)
T x D (送信データ)	2	2	SD (送信データ)
R x D (受信データ)	3	3	RD (受信データ)
R T S (送信要求)	4	4	RS (送信要求)
C T S (送信可)	5	5	CS (送信可)
D S R (データセット準備)	6	6	DR (データセットレディ)
G N D (信号用接地)	7	7	SG (シグナルグラウンド)
D C D (キャリア検出データ)	8	8	CD (キャリア検出)
T C 2 (タイミングクロック2)	15	15	ST 2 (送信タイミング2)
R T (受信タイミング)	17	17	RT (受信タイミング)
D T R (端末準備可)	20	20	ER (データ端末レディ)
R I (被呼表示)	22	22	CI (被呼表示)
T C 1 (タイミングクロック1)	24	24	ST 1 (送信タイミング1)
M A X . = 1 5 m			

《 使用部品 》

コネクタ	25Pオス	17JE-23250-02	(DDK) 相当品	2個
フードカバー	25P	17JE-25H-1A	(DDK) 相当品	2個
ケーブル	UL2464(AWG28)同心形 20芯以上			