

# CBL17

IBM PS/55接続用RS-232Cケーブル 標準1m  
PS/55→KS-485

PS/55のRS-232CポートとKS-485を接続するケーブルです。配列はPC98と同じですが、Dsub25ピンのDsub25ピンのオスのコネクタが装備されており、ケーブルはメスコネクタを使用します。

D s u b 2 5 ピン (メス)		D s u b 2 5 ピン (オス)	
P S / 5 5		K S - 4 8 5	
FG (フレームグラウンド)	1	1	FG (フレームグラウンド)
TxD (トランスミッター)	2	2	RD (受信データ)
RxD (レシーバーデータ)	3	3	SD (送信データ)
RTS (リクエストツァセント)	4	4	N. C.
CTS (クリアツァセント)	5	5	CS (送信可) ※
DSR (データセットレディ)	6	6	ER (データ端末レディ)
SG (シグナルグラウンド)	7	7	SG (シグナルグラウンド)
CD (キャリアディテクト)	8	8	N. C.
DTR (データターミナルレディ)	20	20	DR (データセットレディ)
ST1 (セントタイシング1)	24	24	ST1 (送信タイシング1)
		25	I/Oコントロール
	インチネジ側	N. C.	

※ KS-485側のCS (送信可) はRS-485ラインからの入力信号が存在する時にホスト側の送信を制御するための信号線です。

## 《 使用部品 》

コネクタ	25Pオス	17JE-23250-02	(DDK) 相当品	1個
	25Pメス	17JE-13250-02	(DDK) 相当品	1個
フードカバー	25P	17JE-25H-1A	(DDK) 相当品	1個
	25P(インチ)	17JE-25H-1C	(DDK) 相当品	1個
ケーブル	UL2464(AWG28)同心形10芯以上			