

KS-232B/KS-10PT-HS用ケーブル

CBL17B

IBM PS/55接続用RS-232Cケーブル 標準1m
PS/55→KS-232B

PS/55のRS-232CポートとKS-232Bを接続するケーブルです。配列はPC98と同じですが、Dsub25ピンのオスのコネクタが装備されており、ケーブルはメスコネクタを使用します。

D s u b 2 5 ピン (メス)

D s u b 2 5 ピン (オス)

P S / 5 5

K S - 2 3 2 B

FG (フレームグラント)	1	1	FG (保安接地)
TxD (トランスミッター)	2	2	TxD (送信データ)
RxD (レシーブデータ)	3	3	RxD (受信データ)
RTS (リクエストツェント)	4	4	RTS (送信要求)
CTS (クリアツェント)	5	5	CTS (送信可)
DSR (データセットレディ)	6	6	DSR (データセット準備)
SG (シグナルグラント)	7	7	GND (信号用接地)
CD (キャリアデータ)	8	8	DCD (データキャリア検出)
DTR (データターミナルレディ)	20	20	DTR (端末準備可)
CI (パルスインジケータ)	22	22	RI (被呼表示)

DTE表記

DCE表記

インチネジ側

《 使用部品 》

コネクタ	25Pオス	17JE-23250-02	(DDK) 相当品	1個
	25Pメス	17JE-13250-02	(DDK) 相当品	1個
フードカバー	25P	17JE-25H-1A	(DDK) 相当品	1個
	25P(インチ)	17JE-25H-1C	(DDK) 相当品	1個
ケーブル	UL2464(AWG28)同心形10芯以上			