

端子台アダプタ DT-422/DT-232

Dsub25ピンを端子台タイプに変換！

DT-422

端子台アダプタ(KS-1-HS,KS-10P-HS対応)
5,000円(本体価格) 5,250円(税込価格)



外形寸法:57(W)×60(D)×22(H)mm(突起部含まず)

DT-232

端子台アダプタ(RC-232C用)
5,000円(本体価格) 5,250円(税込価格)



外形寸法:57(W)×60(D)×22(H)mm(突起部含まず)

【DT-422/DT-232の特長】

DT-422、DT-232はFA分野などの通信機器に使用されているDsub25ピンコネクタに対し、圧着端子などのケーブルで使用するためのアダプタです。設置現場などでの作業効率が向上します。

【対応機種】

DT-422

(株)システムサコム製、KS-1-HS,KS-10P-HS対応

DT-232

RS-232C用

RS-232Cインターフェース信号線の内、9線が使用できます。

【端子台仕様】

端子間ピッチ:7.62mm

ネジ径:M3

【コネクタ仕様】

Dsub25ピン オス

インターロックネジ:M2.6

【コネクタ、端子対応表】

DT-422

Dsub(ピン)	信号名	端子名
1	Frame Ground	FG
7	Signal Ground	SG
14	Control Out+	CO+
16	Control Out-	CO-
15	Data in+	DI+
17	Data in-	DI-
19	Data Out+	DO+
25	Data Out-	DO-
21	Control in+	CI+
23	Control in-	CI-

DT-232

Dsub(ピン)	信号名	端子名
1	Frame Ground	FG
2	Tranamit Data	SD
3	Receive Data	RD
4	Request to Send	RS
5	Clear to Send	CS
6	Data Set Ready	DR
7	Signal Ground	SG
8	Carrier Detect	CD
20	Data Terminal Ready	ER
-	No Use	-