

## DC電源ユニット

**絶縁仕様**

**防塵・防水仕様（等級：IP65）**

- ・ **DWP-WPS30W-DC24V** (24V-1.2A 30W) type
- ・ **DWP-WPS50W-DC30V** (30V-1.6A 50W) type

### 製品概要

DWP-WPS30W-DC24V/DWP-WPS50W-DC30V は、保護等級 IP65 (JIS C 0920:2003 又は ICE60529) に準拠した防塵・防水型 DC 電源ユニットです。

### 防塵・防水 保護等級 IP65 の内容説明

- (JIS C 0920:2003 又は ICE60529 に基づく防塵・防水保護等級)
- ・ 防塵特性 (IP 6 5 の 6 の部分) : 粉塵が内部に侵入しないレベル。
  - ・ 防水特性 (IP 6 5 の 5 の部分) : 放水部ノズルφ6.3、12.5ℓ/min であらゆる方向から外皮表面積 1㎡当り のべ少なくとも 3 分間以上散水して、浸水に対して有害な影響を与えないレベル。

項目/品名	DWP-WPS30W-DC24V (仕様)
入力電圧	AC85~260V
出力電圧	24V-1.2A 30W
動作温度/保存温度	-10~60℃ / -20~70℃
防水・防塵特性	IP65
外形寸法・重量	252(W)X127(D)X77(H)mm 937g
付属品	・ 取付足 4 個
オプション	・ DC出力側ケーブル 型番 : DWP-CBL-DC-□m □ : 長さ
	・ 電柱取付具 型番 : SSTKD-01 円周(Max1400mm)

項目/品名	DWP-WPS50W-DC30V (仕様)
入力電圧	AC85~260V
出力電圧	30V-1.6A 50W
動作温度/保存温度	-10~60℃ / -20~70℃
防水・防塵特性	IP65
外形寸法・重量	252(W)X127(D)X77(H)mm 947g
付属品	・ 取付足 4 個
オプション	・ DC出力側ケーブル 型番 : DWP-CBL-DC-□m □ : 長さ
	・ 電柱取付具 型番 : SSTKD-01 円周(Max1400mm)



**DWP-WPS30W-DC24V 定価¥25,000- (税別)**



**DWP-WPS50W-DC30V 定価¥29,000- (税別)**



システムサコム工業株式会社

System Sacom Industry

〒130-0021 東京都墨田区緑 1-22-5 州ビル 4F

TEL:03-6659-9261 FAX:03-6659-9264

URL:http://www.sacom.co.jp E-mail:info@sacom.co.jp