

RS232C⇔RS422 変換器


データ TXD/RXD と制御線 CTS/RTS のダブル伝送

製品型名: KS-1-HSD

製品概要

- ・ 制御線 (CTS/RTS) 伝送可能
- ・ 最大伝送速度 230kbps 双方向通信が可能です。
- ・ 業界標準 Dsub9 ピン (DCE) アサインに対応しています。
- ・ 送信 1 台・受信 15 台まで (最大 1:255 台) の調歩同期式通信が可能です。
- ・ AC アダプタにより電源供給する小型・軽量タイプです。
- ・ 422 全ラインと GND 間にサージアブソーバを装備しています。
【ESD 試験 ±15KV クリア】

接続例



KS-1-HSD 価格: 22,990 円(税込)(本体価格: 20,900 円+消費税)

RS-232C	最大伝送速度	230kbps
	最大伝送距離	15m
	出力	3kΩ 負荷にて ±5V 以上
	入力	入力抵抗 3kΩ 以上、レシーバ感度 ±3V 以上
	コネクタ	Dsub9ピン (メス DCE) インチネジ勘合
RS-422	最大伝送速度	230kbps (RS-232C側制約による)
	最大伝送距離	1.2km
	最大接続ユニット数	1:15 (異機種混在時)、1:255 (全部同型時)
	出力	平衡型、100Ω 負荷にて ±2V 以上
	入力	平衡型、終端抵抗 100Ω、レシーバ感度 ±200mV
その他	コネクタ	Dsub25ピン (メス) ミリネジ勘合
	動作温度、湿度	0~70°C、20~80% (結露しないこと)
	保存温度、湿度	-50~100°C、5~85% (結露しないこと)
	電源電圧	DC 6~12V (付属 AC アダプタ DC9V・500mA)
	消費電力	5W 以下
外形寸法	外形寸法	59(W) * 82(D) * 19(H)mm 突起物除く 外形寸法図参照
	重量	約 160g
付属品	<ul style="list-style-type: none"> ■ RS232C ストレートケーブル 9ピン オスメス ■ AC アダプタ 9V 500mA 以上 ■ マニュアル (本書) 	
オプション	<ul style="list-style-type: none"> ■ KS-1-HSD 同士の RS422 接続ケーブル ■ 全結線 RS232C クロスケーブル (オス、メス対応可能) ■ 取り付け金具 SSTK06 ■ DC 電源プラグ付きケーブル (切りっぱなし 1.5m 程度) ■ 海外仕様 240V 対応アダプタ 	



システムサコム工業株式会社

System Sacom Industry corp.

〒130-0021 東京都墨田区緑 1-22-5 州ビル 4F

TEL: 03-6659-9261 FAX: 03-6659-9264

URL <http://www.sacom.co.jp> e-mail info@sacom.co.jp