

RS-232C⇔RS-422 変換機 KS-422N-T6P-DC

DC 電源仕様(10V~25V)

RS-422 側のコネクタは配線に便利な M3 ネジ端子台使用

RS-232C 側のコネクタは PC とストレートケーブル接続可能

製品概要

- ・ 小型コンパクト設計
- ・ RS-232C コネクタは業界標準 D-sub9P 使用
- ・ RS-422 側は配線に便利な M3 ネジ端子台
- ・ RS-422 信号ラインに ESD サプレッサを搭載し、静電気から保護
- ・ 動作電源は DC10V~25V 広範囲対応
- ・ RS-422 受信ライン終端抵抗はスイッチで「入/切」設定
- ・ 相手機器の送信回路が高インピーダンス状態時、誤受信を防止する機能をスイッチで「入/切」設定



価格：22,990 円(税込)

(本体価格:20,900 円+消費税)

項目	仕様	
最大伝送速度	230kbps	
RS-232C 部	最大伝送距離	15m
	コネクタ	D-sub9 ピン(メス) インチネジ#4-40 勘合
RS-422 部	最大伝送距離	1.2km
	終端抵抗	100Ω ディップスイッチで「入/切」可
	コネクタ	6 極端子台(M3×7.2)
接続ユニット数	・ 1 対 1：標準 1 対 32：マルチドロップ接続	
入力電源	DC10~DC25V 2 極端子台	
動作温度	-20°C~70°C(結露しないこと)	
保存温度	-20°C~80°C(結露しないこと)	
外形寸法・重量	57.6(幅)×80.6(奥行)×21.6(高)突起部含まず・約 150g	
付属品	RS-232C ストレートケーブル(D-sub9P オス⇔D-sub9P オメス) 取扱説明書・保証書	
オプション	・ 取り付け金具(SSTK-05,UTK-01)	



システムサコム工業株式会社
SYSTEM SACOM Industry Corp.

〒130-0021 東京都墨田区緑 1-22-5 州ビル 4F
TEL : 03-6659-9261 FAX : 03-6659-9264
<http://www.sacom.co.jp> info@sacom.co.jp