

RS232C⇔RS485 光絶縁 4線式485 全2重 小型変換ユニット

業界初！ これまで 有りそうで 無かった

市販 LAN ケーブルで4線式 RS485が直結できる！

商品型名：**KS-485I-RJ45W4**

絶縁型

製品概要

- ・ 本機はタバコ箱サイズの光絶縁 RS232C⇔RS485 4線式 485(全2重)変換器です
- ・ 4線式(フルデュプレックス)ですのでこれまで出来なかった RS422(送信制御有り)の複数台マルチ双方向通信が可能になります。本機同士 OK！
- ・ 本機の RJ45 コネクタはダブル(2ヶ)です
- ・ 4線式 RS485 ケーブルとして、両端 RJ45 コネクタ付 LAN ケーブルが使用できます。【 RJ45⇔Dsub など LAN ケーブルの特注可能です】
- ・ これまで面倒だったカスケード接続も市販 LAN ケーブルでワンタッチ接続できます (本機同士)
- ・ RS232C コネクタは業界標準 Dsub9ピンです
- ・ 終端抵抗の ON/OFF は簡単スイッチ切替です
- ・ 全信号ライン・過電圧保護するサージアブソーバを装備し、過電圧対策を施しています
【ESD 試験±15KV クリア】



KS-485I-RJ45W4
税込価格 ¥ 22,050-

	製品名	KS-485I-RJ45W
RS232C	最大伝送距離	15m
	最大伝送速度	RS485最大伝送速度に準拠する
	出力電圧	3kΩ 負荷にて±5V以上
	入力電圧	入力抵抗3kΩ 以上、レシーバ感度±3V以上
	コネクタ	Dsub 9 ピン、メス、M2.6インチネジ適合
	絶 縁	フォトカプラによる光絶縁
RS485	最大伝送距離	1.2Km
	最大伝送速度	115.2Kbps/1.2Km以下、 230Kbps/500m以下
	出力電圧	平衡型、100Ω 負荷にて±2V以上
	入力電圧	平衡型、終端抵抗100Ω、レシーバ感度±200mV
	コネクタ	RJ45 (8P8C) 2ヶ
その他	本体動作温度・湿度	本体： 0~70°C、30~80%(結露なし) (付属ACアダプタ： 0~40°C)
	本体保存温度・湿度	-20~75°C、5~85%(結露なし)
	電源	J1より +7~12V 4W以上 付属ACアダプター推奨
	消費電力	2W Typ
	大きさ(突起部分含まず)	59(W) X 82(D) X 19(H ゴム足含まず)
	重量	140 g
	付属品	ACアダプタ、RS232Cストレートケーブル、マニュアル(本書)
オプション	小型取り付け金具SSTK-06(DINレールアダプタ付き)(左右)	



システムサコム工業株式会社

id 197

System Sacom Industry corp.

〒130-0026 東京都墨田区両国 1-12-10 カネオカビル6F

TEL: 03-6659-9261 FAX: 03-6659-9264

URL <http://www.sacom.co.jp> e-mail info@sacom.co.jp