

# RS-232C DSR 制御信号遅延装置

ロータリースイッチで 0~99 分の遅延時間を設定するだけ

## SS-232C-DSRD-L-AC

### 製品概要

- ・一方の RS-232C の DSR 制御線を一定時間遅延します。
- ・遅延時間はふたつのロータリースイッチを使い簡単に設定できます。
- ・その他の制御線はチャタリングフィルター(ノイズ除去フィルター)を経由して透過させます。
- ・RS-232C のデータ線での通信はできません。



SS-232C-DSRD-L-AC

価格:53,460 円(税込)

(本体価格:48,600 円+消費税)

### 製品仕様

製品名		SS-232C-DSRD-L-AC
入出力	遅延時間設定	0(遅延なし), 1 分単位で 1~99 分
	遅延時間誤差	動作温度範囲 3~60℃において、最大±2.2%, 標準±1%
	出力電圧	3kΩ負荷にて±5V 以上
	入力電圧	入力抵抗 3kΩ以上, レシーバ感度±3V 以上
	接続コネクタ	Side A : D-sub 9 ピン, メス DCE Side B : D-sub 9 ピン, オス DTE
その他	動作温度・湿度	3~60℃, 30~80%(結露なし)
	保存温度・湿度	-20~75℃, 5~85%(結露なし)
	電源	AC 電源 : 240~90V あるいは J-1 コネクタより DC +5V±1V(センタープラス) 5W 以上
	消費電力	8W 標準
	大きさ	140(W) × 100(D) × 30(H : ゴム足は含みません) mm
	重量	450g (ケーブルなどは含みません)
	付属品	AC 電源ケーブル マニュアル 保証書・保証規定(マニュアルに添付)
	オプション	専用接続ケーブル TCBL251 専用接続ケーブル TCBL252 取付金具 SS-TK03(左右) 各種ケーブル類 AC アダプタ DIN レール対応アダプタ



システムサコム工業株式会社  
System Sacom Industry Corp

〒130-0021 東京都墨田区緑 1-22-5 州ビル 4F

TEL : 03-6659-9261 FAX : 03-6659-9264

URL : <http://www.sacom.co.jp> E-Mail : [info@sacom.co.jp](mailto:info@sacom.co.jp)