

(1+1+8)Port RS-485 HUB UNIT

型名「SS-485-XLST10P-ACW」

RS-485 I/F Port 構成(入力1P+出力1P+HUB8P=10P)

(MADE IN JAPAN)

製品概要

・SS-485-XLST10P-ACWはRS485を10port装備しています。その構成は入力側1port(ネジ式3P端子台)、出力側1port(ネジ式3P端子台)、オーディオ機器接続用8port(RJ45コネクタ Cat5)を装備した、PROオーディオ機器制御用多目的「RS485 HUB UNIT」です。

■汎用的な使い方

コンソールアプリケーションをインストールしたPCのCOM portの制御信号をRS485等に変換して、その出力を本UNITの入力portに接続し、オーディオ機器を本UNITの8個あるRS485 HUB portの1つに接続します。最大8個まで接続が可能です。これが基本接続です。このRS485 HUB portは1個あたり外部に12V-1Aの電源供給能力を持っているため、オーディオ機器によってはこの電源で駆動することが可能です。また本UNITは、出力側portにバッファを搭載しているため本UNITの出力portから次のUNITの入力Portへとカスケード接続して本UNITを何台でも増設することが可能です。

電源はAC85V-264V 50/60Hz 3Pインレットタイプです。

【関連商品】

PCのUSB(COMポート)からRS485への変換器
商品名「USB-485I XLR332」 ¥32,000-

合わせてご検討ください。

商品型番「SS-485-XLST10P-ACW」 定価 ¥125,000

プロ・オーディオ制御器機仕様 RS-485 I/F HUB UNIT

MADE IN JAPAN



本体「SS-485-XLST10P-ACW」

別売「USB-485I XLR332」
¥32,000-

「SS-485-XLST10P-ACW」 価格¥125,000-

仕様

項目	内容
通信方式	RS485(IEEE485)2線式(ハーフデュープレックス)
通信速度	300bps ~ 500Kbps
in485 1ポート	接続最大数 255台 コネクタ 3P端子台 終端抵抗 100Ω 切替SW付き
out485 1ポート	接続最大数 255台 コネクタ 3P端子台 終端抵抗 100Ω 切替SW付き
485hubポート(RJ45) 8ポート	接続最大数 8台 コネクタ RJ45(8pin) 終端抵抗 100Ω 固定(8台共通)
電源	入力電源 AC85V~AC264V 50/60Hz ACインレットtype 消費電力10W ~ 100W (主な電流は485HUBportのRJ45への接続数により決定)
外形寸法	(W)227X(D)130X(H)78 mm
重量	約1.9kg
付属品	AC-3P電源ケーブル AC125V-10A 2m 1本
動作温度・湿度範囲 保存温度・湿度範囲	・3~60°C 30~80%RH ・-20~75°C 20~90%RH (結露しないこと)
オプション	・COM(USB)からRS-485へ変換するUNIT「USB-485I XLR332」 ¥32,000-



システムサコム工業株式会社

System Sacom Industry corp.

〒130-0026 東京都墨田区両国 1-12-10 カネオカビル6F

TEL:03-6659-9261 FAX:03-6659-9264

URL <http://www.sacom.co.jp> e-mail info@sacom.co.jp