




RS232C⇔4線式RS485全2重調歩同期 広温度範囲対応 絶縁型 通信コンバーター -20~70℃動作

製品概要

- ① 寒冷地から灼熱地帯まで(-20~+70℃)動作します
- ② 4線式RS485側信号をフォトカプラで光絶縁、電源も絶縁型DC-DCコンバータで絶縁しています
- ③ RS232Cの全2重通信を4線式RS485全2重通信へ自動変換します
- ④ 最大32台(自機含む)のユニットをマルチドロップ方式で接続可能です
- ⑤ 最大1.2kmの長距離通信が可能(総延長距離)です
- ⑥ AC85~264V、DC8~32V、ACアダプタ(+5V) 3電源方式をリリースしています
- ⑦ 4線式RS485信号ラインサージアブソーバ装備、外来の過電圧による破損防止強化しています
- ⑧ 4線式RS485側コネクタをRJ45、端子台、Dsub15Pの3種類、そしてRS232C側コネクタを端子台、Dsub9Pの2種類を装備し、状況に応じた結線方法が可能です
- ⑨ 外部機器用サービス電源として+5Vの出力が可能です

どこでも使える AC電源式 寒冷地仕様：絶縁型		工場に最適な DC電源式 寒冷地仕様：絶縁型		本体が小型な ACアダプタ電源式 寒冷地仕様：絶縁型	
					
SS-4W485i-WPSCA-AC 税別価格 ¥42,000-		SS-4W 485i-WPSCA-DC 税別価格 ¥42,000-		SS-4W 485i-WPSCA-ADP 税別価格 ¥40,000-	
		SS-4W485i-WPSCA-AC	SS-4W485i-WPSCA-DC	SS-4W485i-WPSCA-ADP	
RS232C	最大伝送距離	15m			
	最大伝送速度	RS485最大伝送速度に準拠する			
	出力電圧	3KΩ負荷にて±5V以上			
	入力電圧	入力抵抗3KΩ以上、レシーバ感度±3V以上			
	コネクタ	Dsub9pメス#4-40インチネジ適合、10pスクリーンレス端子台			
絶縁	信号線	フォトカプラによる光絶縁			
	電源	DC-DCアイソレーション電源			
全2重 RS485	最大伝送距離	1.2Km			
	最大伝送速度	115.2Kbps/1.2Km以下、230Kbps/500m以下			
	出力電圧	平衡型、100Ω負荷にて±2V以上、接続能力32台			
	入力電圧	平衡型、終端抵抗100Ω、レシーバ感度±200mV			
	コネクタ	RJ45(8P8C)、10pスクリーンレス端子台、Dsub15pメス#4-40インチネジ適合			
その他	動作温度・湿度	-20~70℃、20~90%(結露なし)			
	保存温度・湿度	-20~75℃、20~90%(結露なし)			
	電源	AC85~264V(47~440Hz)、 DC110~370V J-1より、+5V±5% 5W以上	DC8~32V J-1より、+5V±5% 5W以上	ACアダプタ J-1より、+5V±5% 5W以上	
	消費電力	2W Typ			
	寸法(突起部含まず)	140(W) × 101(D) × 28(H) ゴム足含まず)		101(W) × 101(D) × 28(H) ゴム足含まず)	
	重量	500g		350g	
	RJ45コネクタ出力電源	アイソレーション側(RS485)+5V±5% Max100mA			
	付属品	国内用ACケーブル、 RS232Cストレートケーブル、 マニュアル(本書)	RS232Cストレートケーブル、 マニュアル(本書)	ACアダプタ RS232Cストレートケーブル、 マニュアル(本書)	
	オプション	DINレール対応取付金具			



システムサコム工業株式会社

SYSTEM SACOM Industry corp.

〒130-0021 東京都墨田区緑 1-22-5 州ビル 4F

TEL : 03-6659-9261 FAX : 03-6659-9264

URL : <http://www.sacom.co.jp> E-mail : info@sacom.co.jp