

4ポート 2ch VideoRS232USB 切替器ユニット

2ヶの USB(A)端末や 2 台のVGAモニタ, 2 台の RS232 機器を、
4 台 PC(USB、Video,)と、4 ポートの RS232 通信が接続可能で
それぞれをボード上スイッチや外部スイッチから切替可能な装置です。

商品型名 : SS-CHSW-VSU4P-2C-V2

製品概要

- ・組み込みシステム用のボード製品です
- ・4 台の PC と USB 接続可能です
- ・4 台のモニタ出力(アナログ)と接続可能です
- ・4 ヶの RS232C ポートと接続可能です

上記の接続に対して、
・2 ヶの USB 端末、2 台のモニタ、2 ヶの RS232C 端末を切替することができます

- ・USB1.0、USB2.0 対応
- ・モニタ解像度 VGA、SVGA、XGA、SXGA
- ・RS232C ボーレート 300~250Kbps

- ・切替方法はボード上押しボタン SW もしくは外部 (延長~20m)押しボタンもしくはロータリーSW が可能です



SS-CHSW-VSU4P-2C-V2
税込価格 ¥136,500-

項目		仕様
		SS-CHSW-VSU4P-2C-V2
入出力側	USB	4ポート、標準Bタイプ
	Video	4入力
	RS232C	4ポート(Dsub9メス)、各15m以内、300~250Kbps
	切替	ボード上へ切替スイッチ4ヶLED付 外部コネクタ (スイッチ入力、LED出力)、~20m
端末側	USB	A/B 2ポート、標準Aタイプ (USB1.1、USB2.0対応)
	Video	A/B 2出力、各5m以内
	RS232C	A/B 2ポート(Dsub9オス) 各15m以内、300~250Kbps
	切替	ボード上へ切替スイッチ2ヶLED付 外部コネクタ (スイッチ入力、LED出力)、~20m
電源	24V、40W	
環境	0~70°C、30~80%(結露しないこと)	
重量	350g	
寸法	340(W)×135(D)×25(h)	
付属品	各コネクタ詳細マニュアル	
オプション	各種ケーブル	



システムサコム工業株式会社

id 215

System Sacom Industry corp.

〒130-0026 東京都墨田区両国 1-12-10 カネオカビル6F

TEL:03-6659-9261 FAX:03-6659-9264

URL <http://www.sacom.co.jp> e-mail info@sacom.co.jp