# LAN/WAN 遠隔通信 DC 電源 ON/OFF 制御装置

商品型番: 「SS-LAN-RLSW-DC5AK-M」(アクティブ ON type= a 接点仕様)

商品型番: 「SS-LAN-RLSW-DC5AK-B」(アクティブ OFF type= b 接点仕様)

LAN/WAN(インターネット)経由で.DC(10~32V)電源のリレー接点制御が可能になります。

#### 機能概要

SS-LAN-RLSW-DC5AK は、通常のインターネットブラウザより遠隔で現地の DC 電源 (DC10V~32V 5A)をON/OFF することが可能です。構内LAN はもとより、世界中のどこから でもコントロールできます。

# 代表的な接続の種類

1、PC 直結:




PC と本機を直接、接続する方法

Ethrnernet はクロスケーブルで接続



#### 2、LAN 接続:

PC と本機を LAN 内で接続する方法 Ethrnernet はストレートケーブルで接続



### 3、WAN 接続:

PC と本機を WAN で接続する方法 (両ルータヘポート開放を行う)

Ethrnernet はストレートケーブルで接続



価格:41,580 円(税込 (本体価格:37,800 円+消費税 SS-LAN-RLSW-DC5AK-M



SS-LAN-RLSW-DC5AK-B 価格:41,580 円(税込 (本体価格:37,000 円+消費利

## 様

項目	内 容	
機種名	SS-LAN-RLSW-DC5AK-M	SS-LAN-RLSW-DC5AK-B
ON/0FF 機能	M (メイク接点:常開)電源投入時OFF状態	B (ブレーク接点:常閉)電源投入時ON状態
Ethernetプロトコル	TCP/IP、UDP/IP、HTTP、DHCP、AutoIP、TFTP、ICMP、ARP、SNMP、Telnet	
Ethernetインタフェース	Ver2.0/IEEE802.3 RJ45コネクタ:10Base-T/100Base- DHCP対応、内部Webサーハ*384Kbyte	
制御電源	・DC8V~30V 5A ・内部接点寿命: DC30V 5A (抵抗負荷) 10万回以上 ・誘導負荷(モーター等)について: 抵抗負荷の1/2~1/3範囲内で使用のこと	
入力電源電圧·消費電流	DC10V~32V, Min0.5A	
サポートOS	Windows XP,2000,Vista	
動作温度範囲	5~60℃(結露なし)	
保存温度範囲	-20~75℃(結露なし)	
外形寸法・重量	116(W)×110(D)×30(H) (突起部含まず) 360g	
付属品	①LANケーブル2m 1本 ②必要ソフトー式(CD-ROM)1枚	
工場出荷IPアドレス	外部DHCPによる自動割当	



〒130-0021 東京都墨田区緑 1-22-5 州ビル 4F

システムサコム工業株式会社