

USB(COMポート)/RS232C⇔RS422 変換**1:N 分配・N:1 統合ユニット (絶縁仕様)****USB-232C-422TW5-AC-U (AC電源仕様・5ポートタイプ)****USB-232C-422TW30-AC-U (AC電源仕様・30ポート拡張タイプ)****USB-232C-422TW5-DC-U (DC電源仕様・5ポートタイプ)****USB-232C-422TW30-DC-U (DC電源仕様・30ポート拡張タイプ)**

■RS232C⇔RS422 変換通信において通信データを 1 : N に分配または N : 1 に統合する双方向通信が可能です。

※CH 側からの入力は衝突が起こらないように時間差をつけて入力するか、プログラムで制御する必要があります。(同時に入力するとデータが衝突してしまいます。)

■COMMON は RS232C と USB(COMポート)の 2 種類使用可能です。但し同時に使用することはできません。

■Common(RS232C)からの信号は無条件で RS422 に変換され全ての CH に同時に伝送されます。

■Common と CH 側は絶縁されています。(GND は共通になっており、CH 間は絶縁されていません。)

■ボーレートなど通信項目の設定は一切必要ありません。

■CTS-RTS、DSR-DTR の制御線の活用や Loop Back 等の設定はディップスイッチ(DSW)で簡単に設定できます。初期設定は Loop Back が ON の状態(制御無垂流し通信)に設定されています。

**本製品は 5 ポート単位で拡張出来ます。
お気軽にお問合せください。**

10 ポート/2 段 : USB-232C-422TW10-AC(DC)-U
81(H)mm 151,250 円(税込)

15 ポート/3 段 : USB-232C-422TW15-AC(DC)-U
102(H)mm 181,500 円(税込)

20 ポート/4 段 : USB-232C-422TW20-AC(DC)-U
124(H)mm 211,750 円(税込)

25 ポート/5 段 : USB-232C-422TW25-AC(DC)-U
145(H)mm 242,000 円(税込)

30 ポート/6 段 : USB-232C-422TW30-AC(DC)-U
167(H)mm 272,250 円(税込)


35 ポート/7 段 : USB-232C-422TW35-AC(DC)-U
189(H)mm 302,500 円(税込)



USB-232C-422TW5-AC-U
価格:121,000 円(税込)
(本体価格:110,000 円+消費税)



USB-232C-422TW30-AC-U
価格:272,250 円(税込)
(本体価格:247,500 円+消費税)



USB-232C-422TW5-DC-U
価格:121,000 円(税込)
(本体価格:110,000 円+消費税)



USB-232C-422TW30-DC-U
価格:272,250 円(税込)
(本体価格:247,500 円+消費税)

主な仕様

製品名	USB-232C-422TW5-AC-U	USB-232C-422TW30-AC-U	USB-232C-422TW5-DC-U	USB-232C-422TW30-DC-U
Common(I/F)	RS232C(Dsub9 ピン/メス/#4-40 インチネジ/DCE)、USB(B タイプ) ※RS232C と USB は同時使用はできません。			
CH 側(I/F)	CH 数	5CH	30CH	5CH
	コネクタ	RS422(Dsub9 ピン/オス/#4-40 インチネジ/DTE)		
通信速度	921.6kbps 以下			
最大伝送距離	RS232C:15m USB : 5m RS422:1.2km			
絶縁	Common⇔CH 側が絶縁 DC500V において 100MΩ以上			
入力電源	・ AC90~240V ・ AC アダプタ(オプション)		・ DC10~30V ・ AC アダプタ(オプション)	
動作温度・湿度	0~70℃、30~80%			
保存温度・湿度	-20~75℃、5~85%			
消費電力	0.1W 以下	0.2W 以下	0.1W 以下	0.2W 以下
大きさ(W×D×H)	250(W)×140(D)×53.4(H)mm	250(W)×140(D)×167(H)mm	250(W)×140(D)×53.4(H)mm	250(W)×140(D)×167(H)mm
本体重量	1300g	-	1300g	-
付属品	RS232C ケーブル(Dsub9 ピン/オス-メス/1.8m/ストレート) USB ケーブル(3m)、マニュアル、インストールマニュアル、 AC 電源ケーブル(国内用)		RS232C ケーブル(Dsub9 ピン/オス-メス/1.8m/ストレート) USB ケーブル(3m)、マニュアル、インストールマニュアル	
オプション	AC アダプタ、DIN レール対応取付金具(SSTK-04,SSTK-10)、各種ケーブル			

