

USB - RS-232C 変換ユニット

USB-232C RJ45-DS9P(485 側 : RJ45/Dsub9 ピン仕様)

USB-232C RJ45-T10P(485 側 : RJ45/端子台 10 ピン仕様)

USB-232Ci DS9P-SBP[絶縁仕様] (485 側 : Dsub9 ピン仕様)

USB(Universal Serial Bus)を使用したコンピュータインタフェースユニットです。

Windows 搭載 PC の USB ポートに接続すると RS-232C の信号レベルで調歩同期式通信(非同期シリアル通信)を行う事が出来ます。仮想 COM デバイスドライバーをインストールすることで、従来システムで利用中の RS-232C 機器やソフトウェアを変更することなく運用できます。

全信号線にサージアブソーバーを装備し、耐久性と対ノイズ性を強化しています。



絶縁仕様

USB-232C RJ45-DS9P

RS232C 標準 Dsub9 ピンタイプ
RJ45 コネクタ搭載
価格:22,990 円(税込)
(本体価格:20,900 円+消費税)

USB-232C RJ45-T10P

特殊結線でも安心の端子台 10P タイプ
RJ45 コネクタ搭載
価格:22,990 円(税込)
(本体価格:20,900 円+消費税)

USB-232Ci DS9P-SBP

RS232C 標準 Dsub9 ピンタイプ
USB バッパリ⇔セパリ切替可能
価格:34,100 円(税込)
(本体価格:31,000 円+消費税)

主な仕様

製品名		USB-232C RJ45-DS9P	USB-232C RJ45-T10P	USB-232Ci DS9P-SBP
USB2.0 インターフェース	データ転送速度	12Mbps (USB 2.0 Full Speed)		
	最大転送距離	5m		
	接続コネクタ	USB Type B		
RS232C インターフェース	データ転送速度	最大 250kbps		最大 230kbps
	最大転送距離	15m		
	接続コネクタ	Dsub9P(オス/インチネジ) RJ45	端子台 10P RJ45	Dsub9P(オス/インチネジ)
絶縁性能	電源部	—		DC125V 100MΩ 以上
	動作温度・湿度	3~60℃・30~80% (結露しないこと)		
その他	電源	USB バスパワー		USB バスパワー セルフパワー(オプション AC アダプタ)
	外形寸法	(幅)57.2 x (長)80.6 x (高)21.2mm 突起部含まず		
	重量	約 140g		約 135g
	付属品	USB ケーブル, 取扱説明書		
	オプション	取付金具(SSTK-05、UTK-01)		取付金具(SSTK-05、UTK-01) AC アダプタ(ADPT-R)

Microsoft, Windows は、Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。



SYSTEM SACOM Industry Corp.
システムサコム工業株式会社

〒130-0021 東京都墨田区緑 1-22-5 州ビル 4F
電話 : 03-6659-9261 FAX : 03-6659-9264

<http://www.sacom.co.jp>
メール : info@sacom.co.jp