

USB(COMポート)⇔4線式RS485全2重変換ユニット

USB-4W485-RJ45-DS9P (Dsub9ピン仕様)

USB-4W485i-RJ45-DS9P (Dsub9ピン仕様) 【絶縁タイプ】

USB-4W485-RJ45-T9P (端子台9ピン仕様)

USB-4W485i-RJ45-T9P (端子台9ピン仕様) 【絶縁タイプ】

- ・本機はタバコ箱サイズのUSB⇔4線式RS485(全二重)変換器です。
- ・ポーレートなど通信条件は設定不要です。
- ・絶縁式タイプは2位置間の電位差を吸収します。
- ・4線式RS485側は、接続ミスのないDsub9ピンコネクタタイプと現場工事に大変便利な端子台タイプがあります。どちらのタイプにも搭載しているRJ45コネクタは姉妹製品(KS-485N-RJ45W4/KS-485I-RJ45W4)と市販のLANケーブルで直結できます。(※自機同士をRJ45コネクタで接続する場合は専用ケーブルTCBL222が必要になります。)
- ・全信号ライン・過電圧保護するサージアブソーバーを装備し、過電圧対策を施しています。

絶縁タイプ

絶縁タイプ



USB-4W485-RJ45-DS9P
価格:22,990円(税込)
(本体価格:20,900円+消費税)

USB-4W485i-RJ45-DS9P
価格:25,300円(税込)
(本体価格:23,000円+消費税)

USB-4W485-RJ45-T9P
価格:22,990円(税込)
(本体価格:20,900円+消費税)

USB-4W485i-RJ45-T9P
価格:25,300円(税込)
(本体価格:23,000円+消費税)

型番	USB-4W485-RJ45-DS9P	USB-4W485i-RJ45-DS9P	USB-4W485-RJ45-T9P	USB-4W485i-RJ45-T9P
USB インター フェース	バススピード	ハイスピード(12Mbps)		
	最大転送距離	5m		
絶縁	コネクタ	USB Bタイプ		
	耐圧	-	2500Vrms	-
4線式 RS485 インター フェース	最大転送速度	3Mbps	500Kbps	3Mbps
	最大転送距離	(PCなど接続側制限による) 総延長1.2km		
	接続ユニット数	1~31台		
	出力	平衡型 負荷抵抗 27Ωにて 差動電圧 1.5V以上		
	終端抵抗	100Ω終端抵抗 (有効、無効選択可) 工場出荷時は有効		
	コネクタ (CN 3)	RJ45(8P8C) ・サージアブソーバーによる過電圧保護回路付		
	コネクタ (CN 2)	Dsub 9ピン:オス #4-40 インチネジ適合 全ピンサージアブソーバーによる過電圧保護回路付		端子台9ピン:ML-700-NH-9P(サトーパーツ)相当品 全ピンサージアブソーバーによる過電圧保護回路付 ※適合ケーブル: ・単線 0.4mm (AWG26) ~φ1.2mm (AWG16) ・撚線 0.3mm (AWG22) ~φ0.75mm (AWG20)
電源	USBバス電源 (+5V) Typ100mA Max500mA			
動作温度・湿度	0~70℃、30~80% (結露しないこと)			
保存温度・湿度	-20~75℃、5~85% (結露なし)			
外形寸法(突起部含まず)	58(W)×81(D)×21(H)			
重量	約140g			
付属品	USBケーブル、マニュアル、 インストールマニュアル			
オプション	DINレール対応取付金具 (SSTK-05)			



システムサコム工業株式会社

SYSTEM SACOM Industry corp.

〒130-0021 東京都墨田区緑 1-22-5 州ビル 4F

TEL : 03-6659-9261 FAX : 03-6659-9264

URL <http://www.sacom.co.jp> e-mail info@sacom.co.jp