

**USB****14ポート USB-HUB(USB2.0)****型名:「USB-HUB14-1F1P-15A」****大容量外部供給電源搭載(1ポート当たり1A)****各種 OS 対応(OSに依存しません)大容量 USB-HUB Unit**

(Universal Serial Bus)

**製品概要**

- ・USB 標準ドライバーに対応しているため OS に依存しませんので USB 標準ドライバーを搭載している PC 等の USB ポートに差し込むだけですぐに使用できます。(デバイスドライバーのインストールは不要)
- ・「USB-HUB14-1F1P-15A」に接続する USB 機器は USB1.1、USB2.0 どちらでも可能です。
- ・外部に供給できる電流は、最大 5V-13A 可能です。ポート単体では最大 5V-1A まで、供給可能です。ポート単体から 1A 以上供給すると、自動的に内部ヒューズで電流は遮断されますが、接続してある機器をはずせば自動復帰します。
- ・カスケード接続が可能です。  
「USB-HUB14-1F1P-15A」の 14 ポート内の任意の 6 ポートに「USB-HUB14-1F1P-15A」をカスケード接続することが可能、最大 84 ポートまで拡張することができます。
- ・電源は AC100V-240V インレットタイプです。

商品型番「USB-HUB14-1F1P-15A」  
定価 ¥85,000 (¥89,250-税込)

**「USB-HUB14-1F1P-15A」** 税込価格¥89,250-**USB-HUB14-1F1P-15A仕様**

項目	内容
USBコントローラ	USB2.0仕様に完全準拠
転送速度	USB2.0仕様に完全準拠(MAX480Mbps)
アップストリーム側	コネクタB-type 距離5m以内
ダウンストリーム側	コネクタA-type 距離5m以内 3/6Layer
	供給可能電流合計 Max:5V-13A 1ポートMAX 5V-1A
電源	AC100V-240V Min:5W-Max:75W以内 ACインレットtype
外形寸法	(W)220X(D)183X(H)35 mm 突起物含まず
重量	約1335g
付属品	USBケーブル A-B type 3m 1本
動作温度・湿度範囲 保存温度・湿度範囲	・3~50°C, 30~80% ・-20~75°C, 5~85% (結露しないこと)
保存温度・湿度範囲	-20~75°C, 5~85% (結露しないこと)
オプション	・取付金具(SSTK-03,SSTK-04 L型2枚一組 定価¥1,000-)



システムサコム工業株式会社

System Sacom Industry corp.

〒130-0026 東京都墨田区両国 1-12-10 カネオカビル6F

TEL:03-6659-9261 FAX:03-6659-9264

URL <http://www.sacom.co.jp> e-mail [info@sacom.co.jp](mailto:info@sacom.co.jp)