## **USB**

( Universal Serial Bus)

## RJ45 中継+5.5v電源ユニット

SystemSacom 社製 RS422、RS485(2線、4線)変換機対応 RJ45(CAT5/CAT5E ケーブル使用可能)コネクタ式 伝送ケーブルや端末負荷増大での電源電圧降下を補助する+5.5V 出力

## 製品概要

弊社製品には RJ45 コネクタを介する CAT5 や CAT5E での伝送を目的 とする RS422 や 2 線式 RS485 や 4 線式 RS485 通信機があります。

ユーザーによっては通信接続する機器に対して同通信ケーブルを使用した+5Vの電源を供給を検討する場合があります。

伝送ケーブルの品質や距離、接続される装置の台数などによって、 +5V 電源電圧は降下します。そんな時に本機が役立ちます。

本機は小型でありながら、5.5W +5.5Vを出力します。環境温度 60°Cにおいて Max1A の供給能力があります。

接続台数や伝送速度は入力側の能力に依存します。

## 商品型名 USB-WPS-15W-RJW-OM55



製品型番		LICPLANDOL15IALD NALOMES
		USB-WPS-15W-RJW-0M55
項 目		内 容
AのIN側	電源入力	6~3V 電圧が低くなると LED 点灯が暗くなる
	コネクタ	RJ45 (8P8C)
	信号	上記コネクタ1,2,7,8を除く全ピンを Out側 RJ45 へ直結
BのOut側	電源出力	+5.5V ±3% 1A
	コネクタ	RJ45 (8P8C)
	信号	上記コネクタ1,2,7,8を除く全ピンを Out側 RJ45 へ直結
入力電源		AC アダプター電源 + 9V 1A 以上
消費電流		Typ10mA Max20mA
環 境		動作環境 0~60℃、10~80%(結露せぬこと)
		保存環境 0~70°C、10~80%(結露せぬこと)
外形寸法(突起部含まず)		57.2(W)×80.6(D)×21.2(H)
重量		約 150g
添付品		USBケーブル 1.8m
		AC アダプタ(別記にて仕様記載)
オプション		取り付け金具

