


シールド付きツイストペアケーブル(5 対・10 対)

【構造】

- 導 体 錫めっき導体
- 絶 縁 体 半硬質耐熱ビニル
- 線心識別 ドットプリント方式
- シールド 錫めっき銅編組シールドを標準
- シ ー ス 耐熱ビニル (標準色 : 灰)



対 数	導 体		絶縁体 外 径 mm	シ ー ス		概 算 質 量 kg/km
	サイズ	構 成 本/mm		厚 さ mm	外 径 約 mm	
5	AWG28	7/0.127	0.91	0.9	7.3	55
10					8.4	80

【電気特性】

最 大 導体抵抗 Ω/km	最 小 絶縁抵抗 $\text{M}\Omega\text{km}$	耐電圧 AC V/min	静電容量(約) pF/m	特性 インピーダンス(約) Ω
230	100	1500	90	100

【対の識別と配列】

対 番 号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
絶 縁 体 の	青	桃	緑	橙	灰	青	桃	緑	橙	灰
プリントマーク	短点 1 個 (・)					短点 2 個 (・・)				

システムサコム工業株式会社

〒130-0021

東京都墨田区緑 1-22-5 州ビル 5 階

TEL:03-6659-9261 FAX:03-6659-9264

URL: <http://www.sacom.co.jp/>