

ケーブル中継・分岐ユニット

防塵・防水仕様 (等級: IP65)

DWP-EXTBOX-10P

製品概要

DWP-EXTBOX-10P は
防塵・防水型 IP65 に準拠したケーブル中継・分岐
ユニットです。



防塵・防水 保護等級 IP65 の内容説明

(JIS C 0920:2003 又は ICE60529 に基づく防塵・防水保護
等級)

- ・防塵特性 (IP 6 5 の 6 の部分): 粉塵が内部に侵入しないレベル。
- ・防水特性 (IP 6 5 の 5 の部分): 放水部ノズルφ6.3、12.5 l/min
であらゆる方向から外皮表面積 1 m²当り のべ少なくとも3
分間以上散水して、浸水に対して有害な影響を与えないレベル。

DWP-EXTBOX-10P 定価¥15,400-(税込)(本体価格:14,000 円+消費税)

項目/品名	DWP-EXTBOX-10P (仕様)
端子台	<ul style="list-style-type: none"> ・定格: 300V-10A 絶縁抵抗: DC500V 1000MΩ以上 ・耐電圧: AC2500V 1分間異常なし ・端子台ネジサイズ: M3.0ネジ ①適合圧着棒端子: AI0,25-10-YE(フェニックス) 圧着工具: CRIMPFOX6(フェニックス)AWG24~20 ②適合圧着棒端子: AI 0,75-10 GY(フェニックス) 圧着工具: CRIMPFOX6(フェニックス)AWG24~20 ③適合圧着端子: TMEV1.25-3(ニチフ) 圧着工具: NH32(ニチフ) 適応線材: AWG22~16
ケーブル出入口 4箇所 (ケーブルグラウンド)	<ul style="list-style-type: none"> ・適応線材: AWG24~20 3芯 キャブタイヤタイプ 50V-2A以上 <li style="color: red;">注意: 外径範囲: 最小φ5.5~最大φ10.0 厳守してください。
防水・防塵特性	IP65
動作温度/保存温度	-20~70℃/-20~70℃
外形寸法・重量	185 (W) X 117 (D) X 72 (H) mm (突起物含まず) 436g
付属品	・取付足4個
ケーブルオプション	<ul style="list-style-type: none"> ・RS485ケーブル(CAT5E) 型番: DWP-CBL-485-□m 一般用 □: 長さ ・RS485ケーブル(CAT5E) 型番: DWP-CBL-485-T-□m 特別屋外用 □: 長さ ・RS422ケーブル(CAT5E) 型番: DWP-CBL-422-□m 一般用 □: 長さ ・RS422ケーブル(CAT5E) 型番: DWP-CBL-422-T-□m 特別屋外用 □: 長さ ・4W485ケーブル(CAT5E) 型番: DWP-CBL-4W485-□m 一般用 □: 長さ ・4W485ケーブル(CAT5E) 型番: DWP-CBL-4W485-T-□m 特別屋外用 □: 長さ
その他のオプション	<ul style="list-style-type: none"> ・DC電源ケーブル 型番: DWP-CBL-DC-□m □: 長さ ・電柱取付具 型番: SSTKD-01 円周(Max1400mm)



システムサコム工業株式会社

System Sacom Industry

〒130-0021 東京都墨田区緑 1-22-5 州ビル 4F

TEL: 03-6659-9261 FAX: 03-6659-9264

URL <http://www.sacom.co.jp> e-mail info@sacom.co.jp