

USB⇔4ポート独立絶縁 RS422 変換ユニット

1ヶのUSB接続だけで4ポートのRS422が実現できる

USB-RS422i-COM4-ADP (ACアダプタ仕様)

USB-RS422i-COM4-AC (AC90~240V仕様)

USB-RS422i-COM4-DC (DC8~32V仕様)

- ・1 USB で RS422 が 4 ポート実現できます。
- ・4ポート間は各々完全に独立した絶縁チャンネルです。
- ・RS422 は Dsub9 ピンオスです。
- ・簡単インストールで4ヶの仮想 COM ポート。(Window 対応)
- ・ボーレートなど通信条件は設定不要です。(Windows 側アプリで設定してください)



USB-RS422i-COM4-ADP
価格:46,200 円(税込)
(本体価格:42,000 円+消費税)



USB-RS422i-COM4-AC
価格:49,500 円(税込)
(本体価格:45,000 円+消費税)



USB-RS422i-COM4-DC
価格:49,500 円(税込)
(本体価格:45,000 円+消費税)

型番	USB-RS422i-COM4-ADP	USB-RS422i-COM4-AC	USB-RS422i-COM4-DC	
対応 O/S	Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10			
USB	バススピード	フルスピード (12Mbps)、ハイスピード (480Mbps)		
	最大伝送距離	5 m		
	コネクタ	USB B タイプ		
絶 縁	USB と RS422 間および RS422 の各 4 c h 間独立 DC500V にて 10MΩ以上絶縁			
RS485 終端抵抗	各 4ch 個別終端設定可能 (工場出荷で終端抵抗接続) 該当 DSW を ON することで、フェイルセーフ終端有効 (差動ライン±間に 120Ω、内部+5V へ 1kΩプルアップ、GND へ 1kΩプルダウン)			
RS422	方式	差動通信 4 線式 RS422		
	最大伝送速度	~12Mbps 但し USB 接続速度により制約される		
	最大伝送距離	~1.2Km		
	ch 数	4ch (USB 仮想 COM として 4ヶ)		
	接続ユニット数	送受信通信は 1 台/ch、送信限定は 31 台/ch		
	出力電圧	平衡型、120Ω負荷にて ±2V 以上		
	入力電圧	平衡型、終端抵抗 120Ω、レシーバ感度 ±200mV 入力抵抗値 min96kΩ (1/8 ユニット負荷: 同負荷なら 256 台接続可)		
	コネクタ	Dsub 9 ピン、オス、DTE ピンアサイン、#4-40 インチネジ適合		
	制御線	なし		
通信インディケータ	各 c h 毎 TXD-LED (赤)、RXD-LED (黄) USB 接続時 LED (赤)			
その他	動作温度・湿度	0~70℃、30~80% (結露なし)		
	保存温度・湿度	-40~100℃、5~85% (結露なし)		
	電源入力	DC5V±5% 500mA (付属 AC アダプタ)	50/60Hz AC90~240V 2.5W 以下	DC8~32V 2.5W 以下
			DC5V±5% 500mA(オプション AC アダプタ)	
	USB 電源入力	USB コネクタより給電: 5V 500mA		
	消費電力	2.5W 以下		
	大きさ (突起部分含まず)	156(W)x101(D)x30(H)mm	200(W)x101(D)x30(H)mm	200(W)x101(D)x30(H)mm
	重量	450g	600g	600g
	付属品	マニュアル、 共通インストールマニュアル、 USB2.0 ケーブル、 A C アダプタ 5V 1A 以上	マニュアル、 共通インストールマニュアル、 USB2.0 ケーブル、 AC 電源ケーブル (国内用)	マニュアル、 共通インストールマニュアル、 USB2.0 ケーブル
	オプション	ケーブル(各種長さ)、 DIN レール対応取付金具(SSTK-04)	ケーブル(各種長さ)、DIN レール対応取付金具(SSTK-04) AC アダプタ(ADPT-R)	

